


TUBO REDONDO SOLDADO



Tolerancias	Diámetro	Espesor medio / kg/m		
		1	1,5	2
mm	mm			
±0,12	8	0,173		
	10	0,222	0,314	
	11	0,247	0,351	
	12	0,271	0,388	0,493
	13	0,296	0,425	0,543
	14	0,321	0,462	0,592
	16	0,370	0,536	0,691
±0,15	18	0,419	0,610	0,789
	19	0,444	0,647	0,838
	20	0,469	0,684	0,888
	22	0,518	0,758	0,986
	25	0,592	0,869	1,13
	28	0,666	0,98	1,28
±0,20	30	0,715	1,05	1,38
	32	0,765	1,13	1,48
	35	0,838	1,24	1,63
	38	0,912	1,35	1,78
	40	0,962	1,42	1,87
±0,30	42	1,01	1,5	1,97
	45	1,09	1,61	2,12
	48	1,16	1,72	2,27
	50	1,21	1,79	2,37
±0,40	55		1,98	2,61
	60		2,16	2,86
	63		2,28	3,01
	65		2,35	3,11
	70		2,53	3,35
±0,50	80		2,90	3,85
	83		3,01	4,00
	89		3,24	4,29
	90		3,27	4,34
±0,60	100		3,64	4,83
	110		4,01	5,33
	114,3			5,54
±0,70	120			5,82
	125			6,07
	133			6,46
±0,80	139			6,76
	152			7,40
	159			7,74